

# アルテックタッチモニター/アクセサリ一覧表



## [TLKシリーズ組込用タッチモニタ]

平成18年7月5日

15.0"	TLK-15ODR	4Wire抵抗膜感圧	XGA	USB	300万回	
15.0"	TLK-15OCT	静電容量結合	XGA	RS232C	22,500万回	
17.0"	TLK-17OCT	静電容量結合	SXGA	RS232C	22,500万回	
19.0"	TLK-19OCT	静電容量結合	SXGA	RS232C	22,500万回	



## [HV&NACO 据置型タッチモニタ]

14.1"	HV-141T	5Wire抵抗膜感圧	XGA	USB	3,500万回	スピーカーのみ
15.0"	NACO15NTAV	5Wire抵抗膜感圧	XGA	USB	3,500万回	アンプ付スピーカー付ビデオ端子付
15.0"	NACO15NTA	5Wire抵抗膜感圧	XGA	USB	3,500万回	アンプ付スピーカー付
17.0"	NACO170T	5Wire抵抗膜感圧	SXGA	USB	3,500万回	

## [UTAシリーズ 組込型タッチモニタ]

10.4"	UTA104TRS	5Wire抵抗膜感圧	SVGA	USB	3,500万回	
12.1"	UTA121TRS	5Wire抵抗膜感圧	SVGA	USB	3,500万回	
15.0"	UTA150TR	5Wire抵抗膜感圧	XGA	USB	3,500万回	
17.0"	UTA170TR	5Wire抵抗膜感圧	SXGA	USB	3,500万回	

## [ITシリーズ 組込用タッチモニタ]

10.4"	IT104-CT	静電容量結合	SVGA	RS232C	22,500万回	
12.1"	IT121-CT	静電容量結合	XGA	RS232C	22,500万回	
15.0"	IT150-RT	5Wire抵抗膜感圧	XGA	USB	3,500万回	
15.0"	IT150-IR	赤外線	XGA	RS232C	5,500万回	
17.0"	IT170-IR	赤外線	SXGA	RS232C	5,500万回	
17.0"	IT170H-IR	赤外線(高輝度)	SXGA	RS232C	5,500万回	
17.0"	IT170-IR	タッチ無(高輝度)	SXGA	RS232C	なし	
19.0"	IT190-IR	赤外線	SXGA	RS232C	5,500万回	
20.1"	IT201-IR	赤外線	SXGA	RS232C	5,500万回	
26.0"	IT260-IR	赤外線	WXGA	RS232C	5,500万回	
32.0"	IT320-IR	赤外線	WXGA	RS232C	5,500万回	
42.0"	IT420-IR	赤外線	WXGA	RS232C	5,500万回	

※製品は全てオープン価格です。数量ベースでお見積差し上げております。

## タッチモニタアクセサリ

### [アームスタンド]

	VESA規格対応	
ST-1	75×75(mm)	3軸・高耐荷重タイプ
W1	75×75(mm)	壁面ネジ固定タイプ
W2	100×100(mm)	高耐荷重・壁面取付タイプ
D1	75×75,100×100	ディスクランプタイプ
AL-21C	75×75,100×100	高品質ディスクランプタイプ



### [組込用タッチモニタ取付金具]

15"用	TLK-150BLRL	左右
17"用	TLK-170BLRL	左右
19"用	TLK-190BLRL	左右
17"用	TLK-170BLRLUD	左右上下
19"用	TLK-190BLRLUD	左右上下



### [タッチペン]

	SP-BK	スタンダードタイプ
	SP-DX-MB	人間工学に基づいたタイプ
	19-500-J	ポインティングペン(静電容量)



### [ホルダー(ST-1スタンドとセットで使用可能です)]

15"用	150HLD	コの字型ホルダー
17"用	170HLD	コの字型ホルダー
19"用	190HLD	コの字型ホルダー



### [大型タッチスタンド]

26"	ST-B(26"用)	大型用スタンド
30"	ST-B(30"用)	大型用スタンド

## 販売元 アルテック株式会社

東京都品川区東五反田1-10-8五反田S&Lビル6F

TEL 03-3443-3681 FAX 03-3443-3682

E-Mail sales@ultec.co.jp URL http://www.ultec.co.jp